

K 1 1 0 0 1 0 0 1 B

ダストクリーン・パラフィン系シリーズ

ダストクリーン・パラフィン系シリーズは、フロン系・塩素系洗浄剤の代替品として開発された広範囲に使える脂肪族炭化水素系の洗浄剤です。低臭気であり、容易に取り扱うことができます。

【特長】

1. 浸透性に優れています。
2. 乾燥性に優れています。
3. 低臭気、低毒性です。
4. 再生回収が容易です。(ダストクリーン510、520、900)

【代表性状】 (出荷規格ではありません。)

項目	ダストクリーン						
	500	505	510	520	900	T-500	T-700
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
密度 (15°C) g/cm ³	0.71	0.74	0.75	0.79	0.73	0.78	0.84
引火点 °C	-12	27	42	94	23	50	81
沸点 °C	73~140	138~183	159~176	218~257	133~137	152~197	202~272
KB 値	32	33	29	28	36	30	30
消防法危険物分類	第4類 第1石油類	第4類 第2石油類	第4類 第2石油類	第4類 第3石油類	第4類 第2石油類	第4類 第2石油類	第4類 第3石油類

【用途】

1. 切削油、プレス油、機械油等の油性加工油の洗浄
2. 指紋、ほこりの除去 (ダストクリーン 500、900)

【使用方法】

1. ダストクリーン500、900 : 常温で手拭き洗浄
2. ダストクリーン505 : 常温で浸漬洗、揺動洗浄等
3. ダストクリーン510、520、T-500、T-700 : 常温で超音波、浸漬、揺動洗浄等

【注意事項】

1. 火気厳禁 : 火気の無い所で、換気に充分注意してご使用下さい。
2. 中毒症状 : 肌に触れると皮膚炎、蒸気を吸入すると頭痛等を起す事があります。
3. 保護具 : 状況に応じて防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋をご使用ください。

【荷姿】

200Lドラム缶、18L缶

(2021.09)