



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

V00000001A

バーレルバックシリーズ

バーレルバックシリーズは多様化する真空分野のニーズに沿って、研究・開発された油回転真空ポンプ油です。厳格な品質管理の基で、生産されていますので、安心して御使用して頂けます。

1. 特長

- (1) 沸点範囲が狭く、蒸気圧が低い。
- (2) 安定性が良いので、高真空を長時間維持出来る。
- (3) 水分離性が良く、抗乳化性に優れている。
- (4) 潤滑性に優れており、金属摩耗が少ない。
- (5) 粘着性ミストに対する溶解性が高く、特殊環境で使用できる。(バーレルバック 46ABS)

2. 代表性状 (出荷規格ではありません)

項目	バーレルバック			
	46	68	スーパーM	46ABS
基油の種類	鉱物油			合成油
密度 15°C g/cm ³	0.866	0.869	0.850	0.879
引火点(COC) °C	230	248	276	224
流動点 °C	-15.0	-12.5	-15.0	-45.0
動粘度 40°C mm ² /s	46	68	68	46
色(ASTM)	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5
抗乳化性 54°C 分	5	5	5	5
熱安定度 170°C, 24H	合格	合格	合格	合格
蒸気圧 20°C Pa	3 × 10 ⁻² 以下	2 × 10 ⁻² 以下	1 × 10 ⁻² 以下	3 × 10 ⁻² 以下
消防法危険物分類	第4石油類	第4石油類	可燃性液体類	第4石油類

(2021.09)

- 記載のデータは、規格値ではありません。また、記載内容は、製品改良、仕様変更などのため、予告なく変更することがあります。
- ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用条件に適合するかを確認して下さい。また、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
- 使用時には、安全データシート(SDS)の取扱及び保管上の注意事項、応急処置、廃棄上の注意、その他の注意事項を確認の上、使用して下さい。
- 本資料を転載される時は、松村石油(株)本社へご連絡下さい。