



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

Z00003001B

バーレルスクリー-RS-A

(超ロングライフ型合成系コンプレッサ油)

バーレルスクリー-RS-Aは、最近の油冷式スクリーコンプレッサの高効率化及び小型高負荷化などに対応すべく開発された、合成アルキルナフタレン系の高耐酸化安定性を持った超ロングライフ型合成系コンプレッサ油です。

<特徴>

1. 高温酸化安定性に優れているため、長期間安定して使用できます。
2. スラッジの発生が少なく、システム内をクリーンに保ちます。
3. 優れた錆止め性を有し、オイルタンク、配管などの発錆、腐食を防止します。

<代表性状>

(出荷規格ではありません)

項	目	バーレルスクリー-RS-A	試験方法
外観		淡黄色	—
密度 15°C	g/cm ³	0.911	JIS K 2249-1
引火点 (COC)	°C	238	JIS K 2265-4
流動点	°C	-35.0	JIS K 2269
動粘度 mm ² /s	40°C	27.5	JIS K 2283
	100°C	4.69	
粘度指数		80	
酸価	mgKOH/g	0.06	JIS K 2501
さび止め性能 (人工海水) 24h (蒸留水)		さびなし さびなし	JIS K 2510
銅板腐食 100°C, 3h		1	JIS K 2513
RBOT 試験 150°C	分	7000	JIS K 2514
泡立ち試験 24°C	ml	0/0	JIS K 2518
抗乳化性 54°C	分	40-40-0(15)	JIS K 2520

<消防法分類>

危険物第四類第四石油類

<荷姿>

20Lペール缶、200Lドラム缶

(2021.09)