



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番6号

K 1 1 0 0 2 0 0 1 C

## ダストクリーン・ナフテン系シリーズ

ダストクリーン・ナフテン系シリーズは、フロン系・塩素系洗浄剤の代替品として開発された、広範囲に使えるナフテン系炭化水素の洗浄剤です。

### 【特長】

1. 沸点範囲が狭く、再生回収が容易です。
2. 溶解性に優れ、各種の汚れを効果的に除去します。

### 【代表性状】（出荷規格ではありません。）

項目	種類	ダストクリーン	
		255	300
外観		無色透明	無色透明
密度 (15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.76	0.81
アニリン点	°C	68	70
引火点	°C	41	74
沸点	°C	157~179	201~217
表面張力(20°C)	mN/m	24	27
KB 値		31	33
消防法危険物分類		第4類第2石油類	第4類第3石油類

### 【用途】

切削油、プレス油、機械油等の油性加工油、樹脂、インキ、ワックス、グリースの洗浄

### 【使用方法】

常温および加温で、超音波洗浄、浸漬洗浄、揺動洗浄等

### 【注意事項】

1. 火気厳禁 : 火気の無い所で、換気に充分注意してご使用下さい。
2. 中毒症状 : 肌に触れると皮膚炎、蒸気を吸入すると頭痛等を起す事があります。
3. 保護具 : 状況に応じて防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋をご使用下さい。

### 【荷姿】

200Lドラム缶、18L缶

(2021.09)