



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

K 1 1 0 0 6 0 0 1 D

ダストクリーンM-60

ダストクリーンM-60は、フロン系・塩素系洗浄剤に代わる取扱いが容易な水溶性の洗浄剤です。脱脂力に優れているため、金属材料の洗浄に限らず幅広い産業分野にも使用できる環境に易しい洗浄剤です。

1. 特長

- (1) 常温(25°C)で、比較的低起泡性です。
- (2) 金属全般に対して表面を侵すことなく洗浄できます。

2. 用途

動植物油、鉱物油、ワックス、グリース等の洗浄。

3. 代表性状

項目	ダストクリーン M-60
外観	無色透明
密度 (15°C) g/cm ³	1.04
pH(5%水溶液)	8.4
水への溶解性(常温)	易溶
消防法危険物分類	非危険物

4. 使用方法

- (1) 温度 : 常温~50°C
- (2) 濃度 : 2~10%
- (3) 洗浄方法 : 超音波、シャワー、浸漬、揺動等

5. 注意事項

- (1) 使用時ゴム手袋をご使用下さい。
- (2) 誤って目に入った場合は15分以上水洗いし、医師の診断を受けて下さい。

6. 荷姿

18kg缶

(2022.08)

●記載のデータは、規格値ではありません。また、記載内容は、製品改良、仕様変更などのため、予告なく変更することがあります。
●この技術資料は、特定又は個別の機械装置又は目的などに適合することを保証するものではありません。
●ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用条件に適合することをご確認ください。また、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
●ご使用時には、安全データシート(SDS)の取扱および保管上の注意事項、応急処置、廃棄上の注意、その他の注意事項をご確認の上ご使用ください。
●本資料を転載される時は、松村石油株式会社へご連絡ください。