



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

K 1 1 0 0 1 0 0 1 C

ダストクリーン・パラフィン系シリーズ

ダストクリーン・パラフィン系シリーズは、フロン系・塩素系洗浄剤の代替品として開発された広範囲に使える脂肪族炭化水素系の洗浄剤です。低臭気であり、容易に取り扱うことができます。

1. 特長

- (1) 浸透性に優れています。
- (2) 沸点範囲が狭く、乾燥性に優れています。
- (3) 低臭気、低毒性です。
- (4) 再生して繰り返し使用できます。

2. 用途

- (1) 切削油、プレス油、機械油等の油性加工油の洗浄
- (2) 指紋、ほこりの除去

3. 代表性状

項目	ダストクリーン						
	500	505	510	520	900	T-500	T-700
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
密度 (15°C) g/cm ³	0.71	0.74	0.75	0.79	0.73	0.78	0.84
引火点 °C	-12	27	42	94	23	50	81
沸点 °C	73~140	138~183	159~176	218~257	133~137	152~197	202~272
KB 値	32	33	29	28	36	30	30
消防法危険物分類	第4類 第1石油類	第4類 第2石油類	第4類 第2石油類	第4類 第3石油類	第4類 第2石油類	第4類 第2石油類	第4類 第3石油類

4. 使用方法

常温で手拭き、超音波、浸漬、揺動洗浄等

5. 注意事項

- (1) 火気厳禁 : 火気の無い所で、換気に充分注意してご使用下さい。
- (2) 中毒症状 : 肌に触れると皮膚炎、蒸気を吸入すると頭痛等を起す事があります。
- (3) 保護具 : 状況に応じて防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋をご使用ください。

6. 荷姿

200Lドラム缶、18L缶

(2022.08)

- 記載のデータは、規格値ではありません。また、記載内容は、製品改良、仕様変更などのため、予告なく変更することがあります。
- この技術資料は、特定又は個別の機械装置又は目的などに適合することを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用条件に適合することをご確認ください。また、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用時には、安全データシート(SDS)の取扱および保管上の注意事項、応急処置、廃棄上の注意、その他の注意事項をご確認の上ご使用ください。
- 本資料を転載される時は、松村石油株式会社へご連絡ください。