



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

J07000002B

## サームフラッシング油

サームフラッシング油は、バーレルサームを使用する前に熱媒体油系内（ボイラー、ライン、熱交換器等）をフラッシングするためのフラッシング専用油です。

成分は対応するバーレルサームとほとんど同じであり、少量が残留しても影響はありません。

### 代表性状

項目	サームフラッシング油	サームフラッシング 300	サームフラッシング 400
用途	バーレルサーム 200 専用フラッシング油	バーレルサーム 300 専用フラッシング油	バーレルサーム 400 専用フラッシング油
外観	淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色透明
密度 15°C g/cm <sup>3</sup>	0.87	1.02	1.05
引火点(COC) °C	204	170	210
流動点 °C	<-20	<-10	<-20
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	40°C	22	18
	100°C	4.0	3.1
酸価	0.01	0.05	0.01
平均沸点 °C	380	344	390
消防法危険物分類	第4石油類	第3石油類	第4石油類

(2022.04)

- 記載のデータは、規格値ではありません。また、記載内容は、製品改良、仕様変更などのため、予告なく変更することがあります。
- ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用条件に適合することをご確認ください。また、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用時には、安全データシート(SDS)の取扱および保管上の注意事項、応急処置、廃棄上の注意、その他の注意事項をご確認の上ご使用ください。
- 本資料を転載される時は、松村石油株式会社へご連絡ください。